

Электрическая цепная таль SEK грузоподъёмностью до 2 000 кг



Электрическая цепная таль SEK



В наших электрических цепных телях серии SEK мы разместили высокоэффективные двигатели в компактном, прочном корпусе. Эти тали просты в монтаже, гарантируют долговечность, правильную работу и низкие расходы на техническое обслуживание. Проверенные европейские технологии, соответствующие DIN крюки с предохранением от отцепления и цепи класса DAT 80 гарантируют телям серии SEK высокое качество. Корпус тали защищён от блока крюка большим резиновым буфером. Предохранительная муфта ограничивает крайние позиции крюка и предохраняет таль от перегрузок. Тали доступны с верхней крюковой подвеской, электрической или ручной тележкой. Высококачественные цепные тали серии SEK предназначены для широкого применения.

Стандартное оснащение:



- Одна скорость подъёма
- Одна скорость передвижения тали (10м/мин, 50 Гц)
- Контактное управление
- Производительность двигателя 50% ED, 300 старт/час
- Провод с пультом управления и кнопкой аварийной остановки
- Коробка для цепи
- Высота подъёма 3м
- Предохранительная муфта
- Крюк
- Степень защиты IP55
- Защита поверхности: порошковое покрытие, эпоксидная полиэфирная смола, 70 нм
- Безасбестовый дисковый тормоз

Опции:



- Тележка с ручным приводом
- Электрический привод тележки
- Другая высота подъёма





Электрическая цепная таль SEK грузоподъёмностью до 2 000 кг. Эффективное и экономичное использование при самом высоком качестве.



Грузоподъёмность кг	Тип ОН	Размер цепи мм	C	L1	L2		BC	BC1	BC2	B1			
			мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		
250	SEKa 040.11	6 x 18	399	238	290		496	165	150	137			
500	SEKa 040.11	6 x 18	399	238	290		496	165	150	137			
1.000	SEKb 040.11	8 x 24	486	275	353		548	198	150	153			
2.000	SEKb 080.21	8 x 24	570	275	353		548	237	180	117			



Грузоподъёмность кг	Тип FND	Размер цепи мм	C	L1	L2		BC	BC1	BC2	B1	B2	F	H
			мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
250	SEKa 040.11	6 x 18	461	238	290		558	165	150	137	206	50-310	66
500	SEKa 040.11	6 x 18	461	238	290		558	165	150	137	206	50-310	66
1.000	SEKb 040.11	8 x 24	598	275	353		630	198	150	153	242	65-310	76
2.000	SEKb 080.21	8 x 24	667	275	353		645	237	180	117	288	65-310	92



Грузоподъёмность кг	Тип FNE	Размер цепи мм	C	L1	L2	L3	BC	BC1	BC2	B1	B2	F	H
			мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
250	SEKa 040.11	6 x 18	403	238	290	339	500	165	150	137	281	55-310	117
500	SEKa 040.11	6 x 18	403	238	290	339	500	165	150	137	281	55-310	117
1.000	SEKb 040.11	8 x 24	467	275	353	339	529	198	150	153	281	55-310	117
2.000	SEKb 080.21	8 x 24	573	275	353	339	551	237	180	117	320	55-310	126



Эксклюзивный дистрибьютор в Польше
 Rialex Crane Systems
 ул. Оссовского 55
 46-203 Ключборк

Тел. + 48 77 418 31 99
 Факс + 48 77 418 12 97
 rialex@rialex.pl
 www.rialex.pl



Look ahead!