

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

Приложение №1
к разрешению № 11-065-2008
Госпромнадзора от 25.09.2008г.
лист 2 из 2
(без разрешения не действительно)

7. Разъемные металлоконструкции и механизмы кранов должны быть оборудованы болтами для крепления заземлителей согласно требований Правил устройства электроустановок, действующих на территории Республики Беларусь.

8. Предусматривать наличие на кранах ремонтного освещения напряжением не более 42 вольт.

9. При изготовлении металлоконструкций кранов для потребителей Республики Беларусь, применять сталь S355J2G3, S235JRG2, C45-k, что соответствует ГОСТ 380-88, марка стали Ст 5 сп., ГОСТ 1050-88, марка стали 45, ГОСТ 380-88, марка стали Ст 3 сп., с допустимым диапазоном температур для работы крана должен составлять от - 40°C до + 40°C (от минус сорока до плюс сорока градусов)

10. При изготовлении для потребителей Республики Беларусь продукции не входящей в заявленный перечень, необходимо в установленном порядке получить отдельное разрешение Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь.

11. Для продления разрешения необходимо письменно обратиться в Госпромнадзор Республики Беларусь за 60 дней до окончания срока его действия.

Начальник Департамента
(должность, подпись)
М.П.



В.В.Боровский
(инициалы, фамилия)